

**BOSCH**

생활 속의 기술

스마트폰으로 편리한 원격 제어/ 보수 커넥티비티 솔루션



2018 전문가용 보수 전동공구 (04월 기준)

It's in your hands,
Bosch Professional.

보수전동공구는 강력한 파워와 성능은 물론, 사용자를 위한
안전기능이 적용된 공구를 지속적으로 개발하고 있습니다.

무선 충전 공구 키트

GSR 18V-60 CW(무선충전)



주요 번호	1 619 KT9 388
모터 타입	EC
제조사명	GSR 18V-60 C와 동일
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 무충전 배터리 2개 GAL 1830 W 무선 충전기 1개

GSB 18V-60 CW(무선충전)



주요 번호	1 619 KT9 389
모터 타입	EC
제조사명	GSR 18V-60 C와 동일
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 무충전 배터리 2개 GAL 1830 W 무선 충전기 1개

GDX 18V-EC W(무선충전)



주요 번호	1 619 KT9 205
모터 타입	EC
제조사명	GDX 18V-EC와 동일
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 무충전 배터리 2개 GAL 1830 W 무선 충전기 1개

무선 충전기

GAL 1830 W



주요 번호	1 600 A00 828
충전시간	45분
중량	550g
사이즈	165*115*40mm

무선 충전 배터리

18V 2.0Ah 배터리



주요 번호	1 600 A00 827
전압/용량	18V/2.0Ah
중량	500g
사이즈	113*82*51mm

10.8V 2.5Ah 배터리



주요 번호	1 600 A00 30N
전압/용량	10.8V/2.5Ah
중량	400g
사이즈	102*82*108mm

무선 충전 스타터 키트

18V 2.0Ah(배터리 1개)



주요 번호	1 600 A00 826
전압/용량	18V/2.0Ah
배터리 & 충전기 구성	배터리 & 2.0Ah 배터리 1개 GAL 1830 W 1개

스크류 드라이버

18V 2.0Ah(배터리 2개)



주요 번호	1 600 A00 825
전압/용량	18V/2.0Ah
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 GAL 1830 W 1개

10.8V 2.5Ah(배터리 1개)



주요 번호	1 600 A00 J0T
전압/용량	10.8V/2.5Ah
배터리 & 충전기 구성	2.5Ah 배터리 1개 충전기 GAL 1830 W 1개

IXO 3.6V



주요 번호	0 601 960 280
최대 토크	4Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-160rpm
최소크기	5mm
중량	0.3kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	1.3Ah 배터리 1개 충전기 스몰 트로버 배터리를

GSR ProDrive



주요 번호	0 601 9A2 0B1
최대 토크	7Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-250rpm
최소크기	5mm
중량	0.5kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	1.3Ah 배터리 1개 충전기 AL 150V 충전기

GSR Bitdrive



주요 번호	0 601 9D3 0B0
최대 토크	4.5Nm
무부하 속도	210rpm
최소크기	5mm
중량	0.5kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	1.5Ah 배터리/용량 1개 미리크로 USB 충전기

드릴 드라이버

GSR 10.8V-LIQ



주요 번호	0 601 992 2B2
최대 토크	18Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-500rpm
최대드릴	목재 18mm
최대드릴	철재 6.5mm
토르크 세팅	10+1
배터리 & 충전기 구성	0.8-6.5mm 0.9kg (배터리 포함) 2.0Ah 배터리 2개 AL100 충전기 1개

GSR 10.8-2-LI



주요 번호	0 601 968 1B3
최대 토크	30Nm
무부하 속도	0-500/300rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 19mm
최대드릴	철재 10mm
토르크 세팅	20+1
배터리 & 충전기 구성	1-10mm 0.9kg (배터리 포함) 2.0Ah 배터리 2개 AL100 충전기 1개

GSR 10.8V-EC



주요 번호	0 601 9D4 0B0
최대 토크	20/18Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 30mm
최대드릴	철재 10mm
토르크 세팅	20+1
배터리 & 충전기 구성	10mm 0.9kg 2.0Ah 배터리 2개 AL100 충전기 1개

GSR 10.8V-EC HX



주요 번호	0 601 9D4 1B0
최대 토크	20/18Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 30mm
최대드릴	철재 10mm
토르크 세팅	20+1
배터리 & 충전기 구성	1/4 0.7kg 2.0Ah 배터리 2개 AL100 충전기 1개

GSR 10.8V-15 FC



주요 번호	0 601 9F6 0B0
최대 토크	15/30Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 19mm
최대드릴	철재 10mm
중량	0.8kg
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 AL100 충전기 1개

GSR 1440-LI



주요 번호	0 601 9A8 4B3
최대 토크	30Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최소크기	7mm
최대드릴	목재 25mm
최대드릴	철재 10mm
중량	1.3kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	1.3Ah/2.0Ah 배터리 2개 AL840V 충전기 1개

GSR 14.4-2-LI



주요 번호	0 601 9B7 4B0
최대 토크	34/16Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최소크기	7mm
최대드릴	목재 30mm
최대드릴	철재 10mm
토르크 세팅	20+1
배터리 & 충전기 구성	15-10mm 1.2kg (배터리 포함) 2.0Ah 배터리 2개 AL820V 충전기 1개

GSR 14.4VE-2-LI



주요 번호	0 601 9D9 0B0
최대 토크	75Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-300/180rpm (전진/후진)
최소크기	10mm
최대드릴	목재 45mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	25+1
배터리 & 충전기 구성	1.5-13mm 2.0kg (배터리 포함) 4.0Ah 배터리 2개 AL 880V 충전기 1개

GSR 1800-LI



주요 번호	0 601 9A8 3B2
최대 토크	34Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-500/300rpm (전진/후진)
최소크기	8mm
최대드릴	목재 29/철재 10mm
토르크 세팅	25+1
배터리 & 충전기 구성	0.8-10mm 1.4kg (배터리 포함) AL940V 충전기 1개

임팩트 드릴 드라이버

GSR 18V-21



주요 번호	0 601 9H1 0B0
최대 토크	55 / 21Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 35mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	-13mm
중량	1.6kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	3.0Ah 배터리 2개 GAL 1830W 충전기 1개

GSR 18-2-LI Plus



주요 번호	0 601 9E6 1B1
최대 토크	63 / 24Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 38mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.5-13mm
중량	1.5kg
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 AL1820 V 충전기 1개

GSR 18V-60 C



주요 번호	0 601 9G1 1B0
최대 토크	60 / 31Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 38mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.5-13mm
중량	1.7kg
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 GAL 1880 V 충전기 1개

GSR 18VE-2-LI



주요 번호	0 601 9D9 1B0
최대 토크	80/47Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 50/철재 13mm
토르크 세팅	25+1
중량	2.2kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	2.2kg (배터리 포함) 4.0Ah 배터리 2개 AL1880 V 충전기 1개

GSR 18V-85 C



주요 번호	0 601 9G0 1B1
최대 토크	85 / 47Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 82mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.5-13mm
중량	2.2kg
배터리 & 충전기 구성	6.0Ah 배터리 2개 GAL 1880 V 충전기 1개

GSR 18V-EC FC2



주요 번호	0 601 9E1 1B0
최대 토크	50 / 31Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 38mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.6kg
배터리 & 충전기 구성	5.0Ah 배터리 2개 AL1880 V 충전기 1개

GSR 36VE-2-LI



주요 번호	0 601 9C0 1B0
최대 토크	100 / 60Nm
무부하 속도	0-400/300rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 102mm
최대드릴	철재 16mm
토르크 세팅	25+1
중량	3.3kg
배터리 & 충전기 구성	6.0Ah 배터리 2개 GAL 360V 충전기 1개

임팩트 드릴 드라이버

GSB 14.4-2-LI



주요 번호	0 601 9C7 0B1
최대 토크	35 / 17Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	7mm
최대드릴	철재 10mm
토르크 세팅	20+1
중량	1.3kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 AL800V 충전기 1개

GSB 18V-21



주요 번호	0 601 9H1 1B0
최대 토크	55 / 21Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 35mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	-13mm
중량	1.6kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	3.0Ah 배터리 2개 GAL 1830W 충전기 1개

GSB 14.4VE-2-LI



주요 번호	0 601 9D9 2B0
최대 토크	80Nm (강성 제설)
무부하 속도	0-300/180rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 45mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	25+1
중량	2.2kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	2.2kg (배터리 포함) 4.0Ah 배터리 2개 AL 880V 충전기 1개

GSB 18-2-LI Plus



주요 번호	0 601 9E7 1B1
최대 토크	63 / 24Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 38mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.5-13mm
중량	1.5kg
배터리 & 충전기 구성	2.0Ah 배터리 2개 AL1820 V 충전기 1개

GSB 18V-60 C



주요 번호	0 601 9G1 1B1
최대 토크	60 / 31Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 38mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	1.5-13mm
중량	1.8kg
배터리 & 충전기 구성	5.0Ah 배터리 2개 GAL 1880 V 충전기 1개

GSB 18VE-2-LI



주요 번호	0 601 9D9 3B0
최대 토크	85 / 42Nm
무부하 속도	0-800/400rpm (전진/후진)
최대드릴	목재 50mm
최대드릴	철재 13mm
토르크 세팅	25+1
중량	2.2kg (배터리 포함)
배터리 & 충전기 구성	2.2kg (배터리 포함) 4.0Ah 배터리 2개 GAL 1880 V 충전기 1개

GSB 18V-85 C



주요 번호	0 601 9C1 1
최대 토크	100 / 60Nm
무부하 속도	0-420/800rpm (전/후진)
최대드릴	목재 102mm
	철재 16mm
	석재 20mm
토크 세팅	25+1
최대드릴 길이	13mm
중량	3.4kg
배터리	4.0Ah 배터리 2개
충전기 구성	AL360CV 충전기 1개

임팩트 드라이버

GDR 10.8V-LI	GDR 10.8V-EC	GDR 14.4V-LI	GDR 18V-LI	GDR 18V-160	GDR 18V-EC (4.0Ah 버전)	GDR 18V-EC (5.0Ah 버전)	GDS 10.8V-EC
주요 번호 0 601 946 963 최대 토크 105Nm (공칭) 무하 속도 0-2,600rpm 정격 타격률 0-3,100bpm 스크류 직경 M4-M12 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 0.96kg 배터리 포함 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI130 충전기 1개	주요 번호 0 601 950 060 최대 토크 EC 최대 토크 110Nm 무하 속도 0-1,200/2,600rpm 정격 타격률 0-2700/3100bpm 볼트 크기 M4-M12 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 0.9kg 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI130 충전기 1개	주요 번호 0 601 941 483 최대 토크 150Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 스크류 직경 M6-M14 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 1.7kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 941 385 최대 토크 160Nm 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 스크류 직경 M6-M14 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 1.8kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 601 955 180 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,600bpm 스크류 직경 M6-M14 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 1.6kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 380 최대 토크 170Nm 무하 속도 1300/2000/2800rpm 정격 타격률 1100/2600/3200bpm 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 1.6kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 383 최대 토크 170Nm 무하 속도 1300/2000/2800rpm 정격 타격률 1100/2600/3200bpm 공구 홀더 1/4" internal hexagon 중량 1.6kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 950 180 최대 토크 EC 최대 토크 115Nm 무하 속도 0-1200/2600rpm 정격 타격률 0-2700/3100bpm 볼트 크기 M4-M12 공구 홀더 3/8" (21.6mm) 중량 0.95kg 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI130 충전기 1개

임팩트 드라이버 렌치

GDS 14.4V-LI	GDS 18V-LI	GDS 18V-EC	GDS 18V-EC 250	GDS 18V-LI HT	GDX 18V-LI	GDX 18V-180	GDX 18V-EC
주요 번호 0 601 941 783 최대 토크 170Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 스크류 직경 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.7kg 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 941 583 최대 토크 180Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.8kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 590 최대 토크 185Nm (공칭) 무하 속도 0-1300/2000/2800rpm 정격 타격률 0-1100/2600/3200bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" (12.7mm) 중량 1.6kg 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 958 180 최대 토크 250Nm 무하 속도 0-2,400rpm 정격 타격률 0-3,500bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" (12.7mm) 중량 1.9kg 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 941 38C 최대 토크 650Nm 무하 속도 0-1,900rpm 정격 타격률 2,100bpm 볼트 크기 M12-M20 공구 홀더 1/2" external square 중량 3.0kg 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 958 182 최대 토크 1000Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,600bpm 스크류 직경 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.8kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 601 955 280 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,600bpm 스크류 직경 M6-M16 공구 홀더 1/2" (12.7mm) 중량 1.6kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 184 최대 토크 EC 최대 토크 170/185Nm (공칭) 무하 속도 0-1300/2000/2800rpm 정격 타격률 1100/2600/3200bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.7kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개

임팩트 드라이버 렌치 (편손 타입)

GDX 18V-LI (6.0Ah 버전)	GDX 18V-EC (6.0Ah 버전)	GDX 18V-LI (6.0Ah 버전)	GDX 18V-EC (6.0Ah 버전)	GBH 18V-LI C	GBH 18V-20	GBH 18V-26
주요 번호 0 601 958 188 최대 토크 180/185Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 스크류 직경 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.8kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 187 최대 토크 EC 최대 토크 170/185Nm (공칭) 무하 속도 1300/2000/2800rpm 정격 타격률 1100/2600/3200bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.7kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 958 189 최대 토크 180/185Nm (공칭) 무하 속도 0-2,800rpm 정격 타격률 0-3,200bpm 스크류 직경 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.8kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 959 188 최대 토크 EC 최대 토크 170/185Nm (공칭) 무하 속도 1300/2000/2800rpm 정격 타격률 1100/2600/3200bpm 볼트 크기 M6-M16 공구 홀더 1/2" external square 중량 1.7kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 611 955 385 임팩트 액션 최대 속도 0-1,050rpm 정격 타격률 0-4,950bpm 스크류 직경 12mm 최대 드릴링 직경 16mm 공구 홀더 8mm 중량 1.9kg 배터리 포함 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 611 911 083 임팩트 액션 최대 속도 1.7J 정격 속도 0-1,800rpm 정격 타격률 0-5,850bpm 최대 드릴링 직경 20mm 공구 홀더 13mm 중량 3.2kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 611 909 082 모터 타입 EC-모터 임팩트 액션 2.6J 정격 속도 0-890rpm 정격 타격률 0-4,350bpm 최대 드릴링 직경 26mm 공구 홀더 13mm 중량 3.5kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개

만능터치

GBH 36V-EC	GBH 36V-LI Plus	GBH 36V-LI Plus	GOP 10.8V-28	GOP 18V-28	GSC 10.8V-LI	GSA 10.8V-LI
주요 번호 0 611 903 R84 임팩트 액션 1.7J 정격 속도 0-1,500rpm 정격 타격률 0-4,850bpm 최대 드릴링 직경 18mm 목재 30mm 철재 13mm 중량 2.9kg 배터리 포함 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 611 906 082 임팩트 액션 3.2J 정격 속도 0-4,174rpm 정격 타격률 0-12,000bpm 목재 30mm 철재 13mm 중량 4.5kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 611 907 082 임팩트 액션 3.2J 정격 속도 0-4,174rpm 정격 타격률 0-12,000bpm 목재 30mm 철재 13mm 중량 4.5kg 배터리 포함 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 601 885 080 무하 속도 5,000-20,000rpm 정격 속도 2.8" (2x1.4") 원동기 2.8" (2x1.4") 그림 직경 162mm 중량 1.1kg 배터리 포함 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 886 080 Plus 정격 속도 2.8" (2x1.4") 정격 타격률 8,000-20,000 (1mm) 정격 직경 193mm 정격 길이 312mm 중량 1.6kg 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 926 183 무하 속도 3,600rpm 정격 길이 3mm (400V/mm) 임팩트 액션 2mm (53V/mm) 중량 1.4kg 배터리 포함 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 64L 980 무하 속도 0-3,000rpm 정격 길이 14.5mm 목재 65mm 파이프 50mm 중량 1.2kg 배터리 포함 배터리 & 1.3Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI130 충전기 1개

소형 앵글 그라인더

앵글 그라인더

GSA 18V-LI	GSA 18V-32	GWS 10.8-76 V-EC	GWS 18V-LI	GWS 18V-100 C	GWS 18V-100 SC	GST 18V-LI B
주요 번호 0 601 64J 084 무하 속도 0-2,400/2,700rpm 정격 길이 28mm 중량 3.4kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 0 601 648 187 모터 타입 EC-모터 정격 속도 0-2,500min ⁻¹ 정격 길이 32mm 정격 길이 230mm 정격 길이 20mm 배터리 & 4.1kg 배터리 포함 중량 630Wh 배터리 포함 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 9F2 0B2 무하 속도 19,500rpm 정격 길이 M5 76mm 중량 0.9kg 배터리 & 2.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI130 충전기 1개	주요 번호 0 601 93A 3B9 무하 속도 10,000rpm 정격 길이 M10 100mm 중량 2.3kg 배터리 포함 배터리 & 5.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개 민소세	NEW 주요 번호 0 601 93C 0B5 무하 속도 10,000rpm 정격 길이 M10 100mm 정격 길이 34mm 중량 2.6kg 배터리 포함 배터리 & 6.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL 880 CV 충전기 1개	NEW 주요 번호 1 619 K79 273 속도 조절 3단계 가변 정격 길이 34mm 무하 속도 0-9,000rpm 정격 길이 34mm 정격 길이 34mm 중량 2.8kg 배터리 포함 배터리 & 6.3Ah 배터리 2개 충전기 구성 GAL 880 CV 충전기 1개	주요 번호 0 601 546 181 무하 속도 0-2,700rpm 정격 길이 23mm 정격 길이 0-45도 정격 길이 120mm 정격 길이 8mm 중량 2.4kg 배터리 & 4.0Ah 배터리 2개 충전기 구성 ALI880 CV 충전기 1개

송풍기		스타터 키트		리튬이온 배터리팩		18V 에너저이서 배터리	충전기	
GST 18V-LI S		GBL 18V-120		스타터 키트			AL 1130 CV/AL 1860 CV	
								
NEW		NEW		특징		NEW	특징	
주요 번호 1 619 KT9 372		주요 번호 1 619 KT9 256		2인용 리튬이온 배터리 충전기 이동식 1인용 리튬이온 배터리 충전기 리튬이온 배터리 충전기		배터리 용량 6.3Ah	주요 번호 2 607 225 146	
무부하 속도 2500rpm		무부하 속도 17,000rpm		1 600 A00 1A5 (18V/2.0Ah/21~30V)		배터리 단면 1 600 A00 R1C	특징	
왕복 높이 33mm		최대 풍속 270km/h		1 600 A00 1A6 (18V/2.0Ah/21~30V)		스타터 세트 1 600 A00 R1K	• 10.8V 전용	
배터리 충전기		회전 속도 120m/h		1 600 A00 1A7 (18V/2.0Ah/21~30V)		특징	• 20Ah 배터리	
최대 충전기		작업 시간 1시간 (min)		1 600 A00 1A8 (18V/2.0Ah/21~30V)		• 최대 배터리 충전 속도 (60Ah/1h)	• 14.4V & 18V 전용	
중량 2.4kg		중량 1.1kg		1 600 A00 1A9 (18V/2.0Ah/21~30V)		• 2인용 리튬이온 배터리 충전기	주요 번호 1 600 A00 16T	
배터리 & 충전기 구성		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A0 (18V/2.0Ah/21~30V)		• 14.4V & 18V 전용	특징	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A1 (18V/2.0Ah/21~30V)		• 18V 60Ah 75분 완충	주요 번호 1 600 A00 NSN	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A2 (18V/2.0Ah/21~30V)			특징	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A3 (18V/2.0Ah/21~30V)			• 14.4V & 18V 전용	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A4 (18V/2.0Ah/21~30V)			• 18V 60Ah 50분 완충	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A5 (18V/2.0Ah/21~30V)			주요 번호 1 600 A00 CSZ	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A6 (18V/2.0Ah/21~30V)			특징	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A7 (18V/2.0Ah/21~30V)			• 4.4V & 18V & 36V 전용	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A8 (18V/2.0Ah/21~30V)			• 18V 60Ah 75분 완충	
		배터리 & 충전기 구성		1 600 A00 1A9 (18V/2.0Ah/21~30V)				

10.8V 컴팩트코보 1		10.8V 컴팩트코보 2		18V 파워코보 1		18V 파워코보 2	
GAX 18V-30		GDR 10.8V-LI & GSR 1080-2-LI		GDR 10.8V-LI & GSB 10.8-2-LI		GDX 18V-EC & GSB 18V-60 C	
							
NEW		주요 번호 0 601 9E2 0B1		주요 번호 1 619 KT9 162		주요 번호 1 619 KT9 229	
특징		배터리 용량 2x1.5Ah		배터리 용량 2x2.0Ah		배터리 용량 2x4.0Ah	
• 두 가지 충전기 옵션 (10.8V-800mAh 충전기)		배터리 & 충전기 구성 AL 1115CV 충전기 1개		배터리 & 충전기 구성 AL 1130CV 충전기 1개		배터리 & 충전기 구성 AL1860 CV 충전기 1개	
• (800mAh) 리튬이온 배터리 충전기		특징		• 전동기용을 위한 필수 공구 모음		• 합리적인 가격	
• 2인용 리튬이온 배터리 충전기 (2개에 공구가 들어갑니다)							

배터리

* 배터리 용량이란? : 배터리를 충전기를 제외한 충전공구 본체

								
배터리 번호 0 601 9E2 0B0	배터리 번호 0 601 9E2 0B1	배터리 번호 0 601 9E2 0B2	배터리 번호 0 601 9E2 0B3	배터리 번호 0 601 9E2 0B4	배터리 번호 0 601 9E2 0B5	배터리 번호 0 601 9E2 0B6	배터리 번호 0 601 9E2 0B7	배터리 번호 0 601 9E2 0B8
								
배터리 번호 0 601 399 909	배터리 번호 0 601 9F2 0B0	배터리 번호 0 601 646 981	배터리 번호 0 601 5A1 0B0	배터리 번호 0 601 9C5 0B0	배터리 번호 0 601 6A1 0B0	배터리 번호 0 601 5A7 0B0	배터리 번호 0 601 6B0 0B1	배터리 번호 0 601 8B5 0B1
								
배터리 번호 0 601 9B2 901	배터리 번호 0 601 9B2 905	배터리 번호 0 601 9E3 0B0	배터리 번호 0 601 4A1 0B0	배터리 번호 0 601 4A0 0B1	배터리 번호 0 601 9H1 0B1	배터리 번호 0 601 9E6 1B2	배터리 번호 0 601 9C1 1B2	배터리 번호 0 601 9D9 1B1
								
배터리 번호 0 601 9D0 1B2	배터리 번호 0 601 9C1 1B1	배터리 번호 0 601 9H1 1B1	배터리 번호 0 601 9C7 1B2	배터리 번호 0 601 9C2 1B2	배터리 번호 0 601 9D9 3B1	배터리 번호 0 601 9D0 3B2	배터리 번호 0 601 9C5 1B1	배터리 번호 0 601 9C5 2B1
								
배터리 번호 0 601 9A1 5A1	배터리 번호 0 601 9B8 1B1	배터리 번호 0 601 9B9 3B1	배터리 번호 0 601 9B9 3B1	배터리 번호 0 601 9B9 3B1	배터리 번호 0 601 9B1 3B0	배터리 번호 0 601 9B9 1B6	배터리 번호 0 601 9B5 3B0	배터리 번호 0 601 9B1 0B0
								
배터리 번호 0 601 9A1 3F6	배터리 번호 0 601 9C3 3B0	배터리 번호 0 601 9C3 3B0	배터리 번호 0 601 9F5 1B0	배터리 번호 0 601 6A1 0B1	배터리 번호 0 601 6A2 1B2	배터리 번호 0 601 6A5 0B0	배터리 번호 0 601 6A2 1B0	배터리 번호 0 601 6A4 0B0
								
배터리 번호 0 601 9C6 2B0	배터리 번호 0 601 529 5B0	배터리 번호 0 601 2A0 1B0	배터리 번호 0 601 5A0 1B0	배터리 번호 0 601 9D0 1B0	배터리 번호 0 601 8B6 0B2	배터리 번호 0 601 5A6 1B0	배터리 번호 0 601 5A5 1B0	배터리 번호 0 601 9A6 1B0
								
배터리 번호 0 601 9C3 3B0	배터리 번호 0 601 9C3 4B0	배터리 번호 0 601 4A3 4B0	배터리 번호 0 601 4A6 4B0	배터리 번호 0 601 4A6 5B0	배터리 번호 0 600 A00 J65	배터리 번호 0 601 9C3 1B1	배터리 번호 0 601 9C1 1B1	배터리 번호 0 601 9B6 0B0
								
배터리 번호 0 601 9C3 3B0	배터리 번호 0 601 9C3 4B0	배터리 번호 0 601 4A3 4B0	배터리 번호 0 601 4A6 4B0	배터리 번호 0 601 4A6 5B0	배터리 번호 0 600 A00 J65	배터리 번호 0 601 9C3 1B1	배터리 번호 0 601 9C1 1B1	배터리 번호 0 601 9B6 0B0

혁신적인 수납 시스템 L-Boxx


L-Boxx



클릭 한 번으로
다른 L-Boxx와 결합

주문 번호	
L-Boxx 102	1 605 438 165
L-Boxx 136	1 605 438 166
L-Boxx 238	1 605 438 167
L-Boxx 374	1 605 438 168
가로 / 세로	442mm / 357mm
높이	117mm(L-Boxx 102) 151mm(L-Boxx 136) 253mm(L-Boxx 238) 389mm(L-Boxx 374)

L-Boxx LED



주문 번호	
L-Boxx 102 LED	0 601 446 000
L-Boxx 136 LED	0 601 446 100
L-Boxx 238 LED	0 601 446 200
가로 / 세로	442mm / 357mm
높이	117mm(L-Boxx 102 LED) 151mm(L-Boxx 136 LED) 253mm(L-Boxx 238 LED)
LED 개수	60개
밝기	1200lm

엑세서리용 L-Boxx



주문 번호	
6 082 850 4HT	
가로	442mm
세로	357mm
높이	117mm(L-Boxx 102)
특징	다양한 종류의 엑세서리를 수납할 수 있는 정리함

인레이

인레이



주문 번호	
* 해당 공구마다 다름	
특징	공구마다 다른 인레이가 L-Boxx 내에서 공구가 움직이지 않도록 고정
	※ 자세한 문서는 보쉬 콜센터로 해주시기 바랍니다.

트롤리

트롤리



주문 번호	
1 600 A00 1SA	
제품 재질	알루미늄
최대 하중	125kg
제품 무게	7.0kg
특징	• 고정공 포함 • 접이식으로 이동 가능

보쉬 툴백

보쉬 툴백



툴백 S	주문 번호	1 600 A00 3BG
사이즈		31×24×7cm
툴백 M	주문 번호	1 600 A00 3BH
사이즈		43×29×11cm
툴백 L	주문 번호	1 600 A00 3BJ
사이즈		48×30×28cm
툴백 XL	주문 번호	1 600 A00 3BK
사이즈		55×35×35cm

유선드릴 / 해머

일반드릴

GBM 6RE(카레스 척)



주문 번호	0 601 472 6B0
무부하 속도	0-4,000rpm
척 클램핑 범위	0.8-6mm
최대 드릴링 직경	철재 6mm 알루미늄 6mm 목재 15mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF
중량	1.1kg
소비전력	350W

GBM 6RE(카레스)



주문 번호	0 601 472 5B0
무부하 속도	0-4,000rpm
척 클램핑 범위	0.5-6.5mm
최대 드릴링 직경	철재 6.5mm 알루미늄 6mm 목재 15mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF
중량	1.1kg
소비전력	350W

GBM 10RE



주문 번호	0 601 473 5B0
무부하 속도	0-2,600rpm
척 클램핑 범위	1-10mm
최대 드릴링 직경	철재 10mm 알루미늄 10mm 목재 25mm
드릴 샤프트 연결 나사	3/8"-24UNF
중량	1.3kg
소비전력	450W

GBM 13RE



주문 번호	0 601 477 5B0
무부하 속도	0-2,600rpm
척 클램핑 범위	1.5-13mm
최대 드릴링 직경	철재 13mm 알루미늄 13mm 목재 30mm
드릴 샤프트 연결 나사	1/2"-20UNF
중량	1.7kg
소비전력	600W

GBM 1600 RE



주문 번호	0 601 180 0B0
무부하 속도	0-630rpm
척 클램핑 범위	1.5-13mm
최대 드릴링 직경	철재 16mm 목재 40mm
드릴 샤프트 연결 나사	1/2"-20UNF
중량	3.0kg
소비전력	850W

친동드릴

GSB 10 RE



주문 번호	0 601 216 1B0
무부하 속도	0-2,600rpm
무부하 속도 라벨	0-4,100rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 10mm 철재 8mm 목재 20mm
척 성능	1-10mm
중량	1.5kg
소비전력	500W

GSB 13 RE



주문 번호	0 601 227 1B0
무부하 속도	0-3,150rpm
무부하 속도 라벨	0-4,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 13mm 철재 12mm 목재 25mm
척 성능	1.5-13mm
중량	1.6kg
소비전력	650W

GSB 16 RE



주문 번호	0 601 228 1B0
무부하 속도	0-3,250rpm
무부하 속도 라벨	0-4,500rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 16mm 철재 12mm 목재 25mm
척 성능	1.5-13mm
중량	1.8kg
소비전력	750W

GSB 21-2 RE



주문 번호	0 601 19C 6B0
무부하 속도	0-900/3,000rpm
무부하 속도 라벨	0-13,300/51,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 22/13mm 철재 16/8mm 목재 40/25mm
척 성능	1.5-13mm
중량	2.9kg
소비전력	1,100W

SDS-PLUS 먼지 추출 해머 드릴

GBH 2-23 REA



주문 번호	0 611 250 5B0
임팩트 에너지	0-2.5J
장력속제어타겟	0-4,400bpm
장력 속도	0-1,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-23mm 강철속제어타겟 4-23mm 조작범위 68mm
중량	2.9/3.6kg
소비전력	710W

SDS-PLUS 해머 드릴(5kg 이하)

GBH 2-20 RE



주문 번호	0 611 254 3B0
임팩트 에너지	0-1.7J
장력속제어타겟	0-4,400bpm
장력 속도	0-1,400rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-20mm 목재 30mm 조작범위 68mm
중량	2.3kg
소비전력	600W

GBH 2-23 RE



주문 번호	0 611 250 4B0
임팩트 에너지	0-2.5J
장력속제어타겟	0-4,400bpm
장력 속도	0-1,000rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-23mm 조작범위 68mm
중량	2.3kg
소비전력	650W

GBH 2-26 E



주문 번호	0 611 251 640
임팩트 에너지	0-3J
장력속제어타겟	0-4,000bpm
장력 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 RE



주문 번호	0 611 251 740
임팩트 에너지	0-3J
장력속제어타겟	0-4,000bpm
장력 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 DRE



주문 번호	0 611 253 740
임팩트 에너지	0-3J
장력속제어타겟	0-4,000bpm
장력 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	2.7kg
소비전력	800W

GBH 2-26 DFR



주문 번호	0 611 254 740
임팩트 에너지	0-3J
장력속제어타겟	0-4,000bpm
장력 속도	0-900rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-26mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	2.9kg
소비전력	800W

GBH 2-28



주문 번호	0 611 267 5B0
임팩트 에너지	0-3.2J
장력속제어타겟	0-5,100bpm
장력 속도	0-1,300rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 28mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	2.8kg
소비전력	850W

GBH 2-28 F



주문 번호	0 611 267 6B0
임팩트 에너지	0-3.2J
장력속제어타겟	0-5,100bpm
장력 속도	0-1,300rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 28mm 조작범위 68mm 철재 13mm
중량	3.1kg
소비전력	850W

GBH 3-28 DRE



주문 번호	0 611 23A 0B0
임팩트 에너지	0-3.5J
장력속제어타겟	0-4,000bpm
장력 속도	0-800rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 4-28mm 콘크리트 82mm 철재 13mm
중량	3.5kg
소비전력	800W

GBH 4-32 DFR



주문 번호	0 611 332 1B0
임팩트 에너지	0-5J
장력속제어타겟	0-3,600bpm
장력 속도	0-760rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 6-32mm 조작범위 90mm 철재 13mm
중량	4.7kg
소비전력	900W

HEX해머 드릴(5kg급 이상)



주문 번호	0 611 240 940
임팩트 에너지	7-9J
장력속제어타겟	2,900bpm
장력 속도	320rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 12-38mm
중량	5.8kg
소비전력	1,050W

유선드릴 / 해머

SDS-MAX해머 드릴(kg급 이상)

GBH 5-40 D



주문 번호	0 611 269 080
임팩트 에너지	8.5J
장격속(에어타울)	1500-2900bpm
장격 속도	170-340rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 40mm
중량	6.8kg
소비전력	1,100W

GBH 5-40 DCE



주문 번호	0 611 264 080
임팩트 에너지	2-11J
장격속(에어타울)	1,500-3,050bpm
장격 속도	170-340rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 12-40mm
중량	6.8kg
소비전력	1,150W

GBH 8-45 D



주문 번호	0 611 265 180
임팩트 에너지	12.5J
장격속(에어타울)	1,380-2,760bpm
장격 속도	150-305rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 12-45mm
중량	8.2kg
소비전력	1,500W

GBH 8-45 DV



주문 번호	0 611 265 080
임팩트 에너지	12-17J
장격속(에어타울)	1,380-2,760bpm
장격 속도	150-305rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 45mm
중량	8.9kg
소비전력	1,500W
전동 감속 기능	적용

GBH 12-52 DV



NEW

주문 번호	0 611 266 080
임팩트 에너지	18J
장격속(에어타울)	1,750-2,150bpm
장격 속도	0-220rpm
최대 드릴링 직경	콘크리트 12-52mm
중량	11.5kg
소비전력	1,700W

SDS-HEX 파파해머

GSH 5 X Plus



NEW

주문 번호	0 611 338 280
임팩트 에너지	6.8J
장격속(에어타울)	2,750bpm
공구홀더	17mm HEX
길이	450mm
중량	5.5kg (케이블 제외)
소비전력	1,025W

SDS-MAX 파파해머

GSH 5



주문 번호	0 611 337 080
임팩트 에너지	7.5J
장격속(에어타울)	2,850bpm
공구홀더	SDS-max
길이	481mm
중량	5.6kg (케이블 제외)
소비전력	1,100W

GSH 5 CE



주문 번호	0 611 321 080
임팩트 에너지	2-13J
장격속(에어타울)	1,300-2,900bpm
공구홀더	SDS-max
중량	5.8kg
소비전력	1,150W

GSH 9 VC



주문 번호	0 611 322 080
임팩트 에너지	13J
장격속(에어타울)	2,720bpm
공구홀더	SDS-max
중량	8.5kg
소비전력	1,500W

GSH 11 VC



주문 번호	0 611 336 080
임팩트 에너지	23J
장격속(에어타울)	900-1,700bpm
공구홀더	SDS-max
중량	11.4kg
소비전력	1,700W

파파해머

GSH 16-30



주문 번호	0 611 335 180
임팩트 에너지	45J
장격속(에어타울)	1,300bpm
공구홀더	30mm hexagon
중량	16.5kg
소비전력	1,750W

GSH 27 VC



주문 번호	0 611 30A 080
임팩트 에너지	69J
장격속(에어타울)	1,000bpm
공구홀더	28mm hexagon
중량	29.5kg
소비전력	1,900W

그라인더

앵글 그라인더

GWS 6-100



주문 번호	0 601 375 359
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	670W

GWS 6-100 E



주문 번호	0 601 375 740
무부하 속도	2,800-11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	670W
속도조절	예

GWS 6-100 S



주문 번호	0 601 375 087
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	710W
스위치 타입	후면

GWS 7-100



주문 번호	0 601 388 080
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	720W

GWS 7-100 ET



주문 번호	0 601 388 580
무부하 속도	2,800-9,300rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	720W
속도조절	예

GWS 750-100



주문 번호	0 601 394 082
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
중량	1.8kg
소비전력	750W

GWS 750-125



숫자

주문 번호	0 601 394 081
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	125mm
중량	1.8kg
소비전력	750W

GWS 900-100



주문 번호	0 601 396 080
무부하 속도	11,000rpm
연삭 스펙틀	M10
디스크 직경	100mm
고무 샌딩판 직경	100mm
외외徑(바퀴 직경)	70mm
중량	1.8kg
소비전력	900W

GWS 15-125 CISTH



주문 번호	0 601 830 782
무부하 속도	7,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	125mm
중량	2.4kg
소비전력	1,500W
과하/동 정지기능	예
자외선 차단기능	예
진동감소 손잡이	예

GWS 17-125 INOX



주문 번호	0 601 79M 082
무부하 속도	2,200-7,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	125mm
중량	2.4kg
소비전력	1,700W
과하/동 정지기능	예
자외선 차단기능	예
진동감소 손잡이	예
속도조절	예

GWS 20-180



주문 번호	0 601 849 140
무부하 속도	8,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	180mm
중량	4.2kg
소비전력	2,000W

GWS 24-180 LVI



주문 번호	0 601 892 FB1
무부하 속도	8,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	180mm
중량	5.4kg
소비전력	2,400W
과하/동 정지기능	예
자외선 차단기능	예
진동감소 손잡이	예

GWS 20-230



주문 번호	0 601 850 140
무부하 속도	6,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	230mm
중량	5.3kg
소비전력	2,000W

GWS 24-230 LVI



주문 번호	0 601 893 FB1
무부하 속도	6,500rpm
연삭 스펙틀	M14
디스크 직경	230mm
중량	5.5kg
소비전력	2,400W
과하/동 정지기능	예
자외선 차단기능	예
진동감소 손잡이	예

스트레이트 그라인더

GGG 8 SH



주문 번호	0 601 214 380
무부하 속도	8,000rpm
공구 홀더	직경 20mm 스핀들 M14
중량	4.4kg
소비전력	1,200W

GGG 5000



주문 번호	0 601 223 080
무부하 속도	33,000rpm
공구 홀더	최대 직경 8mm
중량	1.0kg
소비전력	500W

GGG 5000 L



주문 번호	0 601 224 180
무부하 속도	33,000rpm
공구 홀더	최대 직경 8mm
중량	1.4kg
소비전력	500W

콘크리트 그라인더


GBR 15 CAG



NEW

주문 번호	0 601 776 081
무부하 속도	9,300rpm
연삭 스펙틀	M14
중량	2.6kg
소비전력	1,500W

각도절단기 및 스탠드

GCM 8 SDE		GCM 10 MX		GCM 350-254		GCM 10 GDJ		GCM 12 MX		GCM 12 GDL		GTA 2500W	
NEW		NEW		NEW									
주요 성능	0 601 B129 2B0	주요 성능	0 601 B29 0B0	주요 성능	0 601 B22 6B0	주요 성능	0 601 B27 0B0	주요 성능	0 601 B21 1B0	주요 성능	0 601 B23 6B0	주요 성능	0 601 B12 1B1
매질 폭	70~312mm	매질 폭	89~89mm	매질 폭	120~350mm	매질 폭	89~306mm	매질 폭	4,300rpm	매질 폭	104~341mm	6호연속	보위 및 보드용, 조도용
회전 속도	52° / 60°	회전 속도	45° 회전비 67mm	회전 속도	52° / 60°	회전 속도	52° / L 60° / R	회전 속도	200mm(2회) / 100mm(늘어)	회전 속도	45° 회전비 240mm	높이	864mm
강도 속도	47° / 47°	강도 속도	45° 강도비 459mm	강도 속도	47° / 47°	강도 속도	47° / L 47° / R	강도 속도	52° / L 52° / R	강도 속도	45° 강도비 1341mm	길이	1,944mm(Max. 2510mm)
무엇을	3,500~5,000rpm	무엇을	4,800rpm	무엇을	3,700~5,000rpm	무엇을	3,700~5,000rpm	무엇을	3,700~5,000rpm	무엇을	3,800rpm	무엇을	3,800rpm
속도	직접 216mm	속도	직접 254mm	속도	직접 254mm	속도	직접 255mm	속도	직접 255mm	속도	직접 305mm	속도	직접 305mm
속도	내장 25.4mm	속도	내장 25.4mm	속도	내장 25.4mm	속도	내장 25.4mm	속도	내장 305mm	속도	내장 25.4mm	속도	내장 25.4mm
속도	18.5kg	속도	13.5kg	속도	18.2kg	속도	29kg	속도	20.7kg	속도	32.1kg	속도	180kg / 130kg
속도	1,600W	속도	1,700W	속도	1,800W	속도	1,800W	속도	2,000W	속도	1,800W	속도	(연대 2연속)

테이블쏘 및 스탠드

GTA 2500		GTA 3800		GTS 10 J		GTS 10 XC		GTA 60W		GTA 600		GTA 6000	
													
주요 번호	0 601 B12 4B0	주요 번호	0 601 B24 000	주요 번호	0 601 B30 5B0	주요 번호	0 601 B30 4B0	주요 번호	0 601 B12 0B1	주요 번호	0 601 B22 002	주요 번호	0 601 B24 100
호환모델	보쉬가드 호환 모델	호환모델	보쉬가드 호환 모델	호환모델	210mm L / 460mm R	호환모델	250mm L / 535mm R	호환모델	Bosch GTS 10J, Dewalt DW 744, Makita 2703, Metabo TS 250	호환모델	GTS 10J	호환모델	GTS 10XC
최대 길이	1,050mm	높이	824mm	최대 길이	90° 78mm / 5° 56mm	최대 길이	90° 78mm / 5° 56mm	최대 길이	602mm	높이	602mm	높이	602mm
최대 작업 깊이	2,500mm	최대 길이	1,578mm	연속 절단	47° L / 2° R	연속 절단	47° L / 1° R	연속 절단	3,200rpm	가로	520mm	가로	750mm
길이	862mm	최대 작업 깊이	3,877mm	절단 속도	254mm(±10°)	절단 속도	254mm(±10°)	절단 속도	62mm	세로	670mm	세로	750mm
길이	1,050mm(최대 2,500mm)	중량	18.9kg	구경	578-706-330mm	구경	775-786-343mm	높이	60mm(최대 1,022mm)	중량	6.3kg	중량	12.5
중량	250kg	최대 작업	250kg	중량	26kg	중량	35kg	중량	24kg	최대 작업	60Kg		
		소비전력	1,800W	소비전력	1,800W	소비전력	2,100W	중량	136kg				

금속절단기

GCD 12 JL		GCO 2	
			
	주동 번호 0 601 828 080		주동 번호 0 601 828 080
	최대 절단 길이 직경 80-158mm		최대 절단 길이 직경 80-158mm
	절단 깊이 절단 깊이 100-100mm		절단 깊이 절단 깊이 100-100mm
	원형 115mm		원형 121mm
무부하 속도 1,500rpm		무부하 속도 3,500rpm	
스핀날 직경 305mm		스핀날 직경 355mm	
소전력 2,000W		소전력 15.2kg	
중량 20kg		중량 2,000W	

고속절단기

GCO 2000		GCB	
			
NEW		NEW	
주동 변속	0 601 B37 0B0	주동 변속	0 601 B37 0B0
최대 속도	최대 속도 85~180mm	주동 변속	주동 변속
0~180mm	정자폭 120~120mm	속도 조절	속도 조절
0~130mm	1-프로그래밍 130~130mm	변동 날리	수작업
5mm			
무부하 속도	3,800rpm		
현상 속도	355mm		
전공정	25.4mm		
중량	17.0kg(중량 포함)		
가격	2,000W		

밴드쏘

120(휴대형)	GCB 120 B (가치대형)	GCB 120 BACE
		
NEW	NEW	NEW
0 601 B36 0B0 6.1~230rpm 1140x130x0.5mm 120mm(동글 코어)피 BM187 날 포함17개 오일칠 6.4kg 850W	주동 변속 무한히 속도 조정가능 0 601 B36 0B1 6.1~230rpm 6.1~230rpm 밴드 날 사용 수직절단 1140x130x0.5mm 120mm(동글 코어)피 10 x 100mm(동글 코어)피 BM187 날 포함17개 오일칠 중량 소재비전 28.1kg 850W	주동 변속 정확한 속도 조정가능 1 600 A00 1XR GCB 120 21.7kg

 ※연마석, 목재용 원형돌날 등 지정된 돌날 외의 날을 사용 할 경우 기계 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

목공용공구

직소

GST 65	GST 65 E	GST 75 BE	GST 85 PBE	GST 25 M	GST 150 BCE	GST 160 BCE
						
주요 번호 0.601 509 1B0 무게(무게) 3.100spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 18mm 회전 속도 65mm 일련 높이 12mm 회전 속도 3mm 총량 1.7kg 소비전력 400W	주요 번호 0.601 509 2B0 무게(무게) 3.100spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 18mm 회전 속도 65mm 일련 높이 12mm 회전 속도 3mm 총량 1.7kg 소비전력 400W	주요 번호 0.601 58F 0B0 무게(무게) 3.100spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 26mm 회전 속도 80mm 일련 높이 20mm 회전 속도 10mm 총량 2.6kg 소비전력 650W	주요 번호 0.601 58F 640 무게(무게) 3.100spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 26mm 회전 속도 80mm 일련 높이 20mm 회전 속도 10mm 총량 2.4kg 소비전력 580W	주요 번호 0.601 51B 0B0 무게(무게) 500-2,600spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 24mm 회전 속도 84H 80mm 일련 높이 25mm 회전 속도 15mm 총량 2.7kg 소비전력 670W	주요 번호 0.601 513 0B0 무게(무게) 500-3,100spm 전선 길이 4.0m 일련 높이 25mm 회전 속도 15mm 일련 높이 20mm 회전 속도 10mm 총량 2.7kg(케이블 제외) 소비전력 780W	주요 번호 0.601 51B 0B0 무게(무게) 800-1,300spm 전선 길이 2.5m 일련 높이 26mm 회전 속도 80mm 일련 높이 20mm 회전 속도 10mm 총량 2.3kg 소비전력 800W

한글

GKS 66 X		GKS 7000		GKS 190		GKS 235 Turbo		GKT 55 GCE		GHO 16-82		GHO 26-82	
													
주요 변형	0.601.676.180	주요 변형	0.601.676.080	주요 변형	0.601.623.080	주요 변형	0.601.542.080	주요 변형	0.601.675.080	주요 변형	0.601.544.080	주요 변형	0.601.544.380
무엇이 새로이	4,900mm	무엇이 새로이	5,200mm	무엇이 새로이	5,500mm	무엇이 새로이	5,300mm	무엇이 새로이	3,600/6,250mm	무엇이 새로이	0.1-6mm	무엇이 새로이	0.2-6mm
타입	내경 20mm	타입	184mm	타입	내경 19mm	타입	내경 25.4mm	타입	내경 25.4mm	타입	0.9mm	타입	0.9mm
	직경 165mm		67mm (90°)		직경 194mm		직경 238mm		내경 20mm		18,000rpm		18,000rpm
	66mm (90°)		48mm (45°)		67mm (90°)		65mm (45°)		77mm		2.8kg		2.8kg
	47mm (45°)		3.6kg (날 포함)		48mm (45°)		79kg		4.7kg		630W		710W
중량	3.4kg	중량	1.100W	중량	4.1kg	중량	79kg	중량	4.7kg	중량	2.8kg	중량	2.8kg
소비전력	1,200W	소비전력	1,400W	소비전력	1,400W	소비전력	2,650W	소비전력	1,400W	소비전력	630W	소비전력	710W

대패

루터

GOF 1600 CE		GMR 1	
			
작업 범위 작업속도 물체 크기 물체 무게 매치점 중량	0 601 624 0B0 10.000-25.000rpm 6mm & 12mm 76mm 16mm 5.8kg	0 601 604 0A0 33.000 rpm 3-6mm 1.5kg 550W	
스피드 제어 이동 속도	작업 18.5kg		

샌더

GSS 230		GSS 23 AE	
			
주요 번호	0 601 070 0B0	주요 번호	0 601 070 7B0
무하중 속도	12,000 rpm	무하중 속도	7,000-12,000 rpm
회전속도	24,000 opm	회전속도	14,000-24,000 opm
축전경	2.0mm	축전경	2.0mm
축선평지	φ 92mm	축선평지	φ 92mm
길이	182mm	길이	182mm
중량	93mm	중량	93mm
전압	230V	전압	230V
소비전력	190W	소비전력	190W

팜 샌더

GSS 1400 A		GEX 125-1 A	
			
NEW			
주요 사양	0.601 242 180	주요 사양	0.601 38
무부하 속도	12,000 rpm	무부하 속도	12580 rpm
회전속도	24,000 opm	무부하 속도	7500 12
노즐 직경	1.6mm	노즐 직경	15,000 24
노즐 길이	길 110mm	노즐 길이	1.25mm
노즐 직경	길이 100mm	노즐 직경	Velcro
노즐 직경	길이 115mm	노즐 직경	2.5mm
노즐 직경	길이 140mm	노즐 직경	2.5mm
중량	1.4kg	중량	1.3kg
소비전력	180W	소비전력	250W

원형 샌드

	GEX 150-AVE NEW 주요 번호 형상번호 무부하 속도 회전속도 중량 소비전력	0 601 518 080 125mm(8인치) 150mm (6인치, 9인치 각 1개) 5,500-12,000rpm 4mm 벨크로 방식 2.5kg 400W
---	---	--

벨트 샌더

GBS 75 A	
	
주요 번호	0 601 274 040
벨트 속도	300m/min
상단 표면	폭 75mm
벨트	길이 533mm 폭 75mm
제외 출력	350W
중량	3.2kg
소비전력	710W

키쏘		공압용청소기		승용기		글루건	
GSA 1100 E 	GSA 1300 PCE 	GAS 10 	GAS 10 PS 	GAS 15 L 	GAS 35 M AFC 	GBL 800 E 	PKP 18 E 
주요 사양 모델명 출력 파장 파장	주요 사양 모델명 출력 파장 파장	NEW 주요 사양 모델명 출력 파장 파장	NEW 주요 사양 모델명 출력 파장 파장	주요 사양 모델명 출력 파장 파장	NEW 주요 사양 모델명 출력 파장 파장	주요 사양 모델명 출력 파장 파장	주요 사양 모델명 출력 파장 파장
0 601 64C 880 0-2,700spm 28mm 최대 230mm 최대 250mm 최대 19mm 최대 28mm 3.6kg 1,100W	0 601 64E 280 0-2,900spm 최대 130mm 최대 250mm 최대 19mm 최대 28mm 3.6kg 1,100W	0 601 9E5 080 24식사 10 L 33 L/sec 220mmbar 6.0kg 1,100W 190W	0 601 9E5 180 24식사 10 L 33 L/sec 220mmbar 6.0kg 1,100W 190W	0 601 97B 080 24식사 19 L 62 L/sec 215mmbar 12.0kg 1,200W 190W	0 601 9C3 180 24식사 35 L 74 L/sec 254mmbar 12.4kg 1,380W 190W	0 601 980 480 16,000rpm 4.5mm/min 1.8kg 820W	0 603 264 540 7mm 200 °C 최대 200mm 직경 11mm 0.35kg 예열 200W 유지 16W

SDS 해머 용 집진 어댑터		드릴 용 집진기		브레이킹 용 집진기		그라인더 콘크리트 절단용 집진기	
Dust cup	GDE 16 Plus	GDE 68	GDE 162	GDE MAX	GDE HEX	GDE 125 EA-S	GDE 125 EA-T
							
주요 1600 A00 D6H	주요 1600 A00 15Z	주요 1600 A00 1G7	주요 1600 A00 1G8	주요 1600 A00 1G9	주요 1600 A00 1GA	주요 1600 A00 3DH	주요 1600 A00 3DJ

GDE 115/125 FC-T  주문 1 600 A00 3DK			GDE 230 FC-S  주문 1 600 A00 3DL			GDE 230 FC-T  주문 1 600 A00 3DM			FSN 800  주문 1 600 Z00 005			FSN 1100  주문 1 600 Z00 006			FSN 1600  주문 1 600 Z00 00F			FSN RA 800  주문 1 600 Z00 03V			FSN RA 1600  주문 1 600 Z00 03W		
---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

FSN WAN  궐 1600 Z00 00A	FSN VEL  궐 1600 Z00 009	FSN KK  궐 1600 Z00 00C	FSN KZW  궐 1600 A00 1F8	FSN SZW  궐 1600 Z00 00B	FSN HB  궐 1600 Z00 00E	FSN SS  궐 1600 Z00 00D	FSN RS  궐 1600 Z00 00M
---	--	---	--	--	---	---	---

FSN BAG 	FSN SA 	FSN OFA 	RA 32 	FSN OFA 32 KIT 800 	TE 600 	GOF 1600 CE 고정 베이스 	KS 3000 + FSN SA set 	GKT 55 GCE 평행 가이드 
제품 1 610 Z00 020	제품 1 600 A00 1FS	제품 1 600 Z00 00G	제품 1 600 Z00 03X	제품 1 600 A00 1T8	제품 0 601 60A 800	제품 1 600 A00 1GJ	제품 1 600 A00 1FT	제품 1 600 Z00 00X

안능 젓터		셰어		니들러	
GOP 30-28		GSC 75-16		GNA 2.0	
					
NEW		NEW		NEW	
주요 번호	0 601 237 080	주요 번호	0 601 500 440	주요 번호	0 601 530 160
무부하 속도	8,000-20,000rpm	무부하 속도	4,000spm	최대 절단 폭	6mm
작은 직경	1.4"	최대 절단 폭	5,200spm	최대 절단 폭	16mm
중량	1.5kg	최대 절단 폭	절단 6mm(400mm)	최소 반경	3mm
소비전력	300W	절단 22mm(800mm)	절단 22mm(600mm)	최대 절단 성능	절단 20mm(400mm)
특별중점	10중 액세서리	절단 0.3mm(800mm)	절단 13mm(800mm)		절단 14mm(600mm)
		절단 2mm(200mm)	절단 10mm(800mm)		절단 16mm(800mm)
		중량	1.7kg	중량	2.0kg
		소비전력	750W	소비전력	500W

아블터		폴리서		임팩트 렌치		콘크리트 홀파기		열풍기			
GDM 13-34		GPO 12 CE		GDS 18 E		GNF 65 A		GHG 500-2		GHG 630 DCE	
											
주변 번호	0 601 36 A 280	주변 번호	0 601 389 080	주변 번호	0 601 444 080	주변 번호	0 601 368 703	주변 번호	0 601 94A 040	주변 번호	0 601 94C 740
무부하 속도	12,000rpm	무부하 속도	750-3,000rpm	스파크 직경	M6-M18	무부하 속도	5,000rpm	작업 온도	300~500°C	작업 온도	50-630°C
타입	직경 110mm	스피들 사이즈	M14(M16에 적합)	최대 토르크	250 Nm (Hard) 160 Nm (Soft)	조작 방향 홀徑	20-65mm	중량	0.8kg	풍속	150-500 l/min
	내경 15mm	고무 샌드 롤	180mm	공구 홀더	1/2"	홀 폭	3-40mm	소비전력	1,600W	중량	0.9kg
	34mm	칩 브러시 직경	100mm			디스크 직경	230mm			소비전력	2,000W
	22mm (45°)	립 롤 직경	150mm				8.4kg				
중량	2.8kg	글래스 스크린 직경	160mm	무부하속도	800-1900rpm		2,400W				
소비전력	1,300W	필 브러시 직경	175mm	중량	3.2kg						
		중량	2.5kg	소비전력	500W						
		소비전력	1,250W								

거리측정기

GLM 30



주문 번호	0 601 072 5K0
측정 거리	0.15-30m
측정 정확도, 표준	±2mm
방수/방오등급	IP54
측정 단위	m / ft
전원 공급	2×1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 40



주문 번호	0 601 072 9B0
측정 거리	0.15-40m
측정 정확도, 표준	±2mm
방수/방오등급	IP54
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	2×1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 500



NEW	
주문 번호	0 601 072 HK0
측정 거리	0.05-50m
경사측정범위	360°
측정 정확도, 표준	0.2°
레이저 등급	±1.5mm
레이저 등급	2
상간대 연결	1/4"
전원 공급	2×1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 50 C



주문 번호	0 601 072 C40
측정 거리	0.05-50m
경사측정범위	360°
측정 정확도, 표준	±1.5mm
레이저 등급	2
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	2×1.5V (AAA)
중량	0.1kg

GLM 80



주문 번호	0 601 072 3B0
측정 거리	0.05-80m
측정 정확도, 표준	±1.5mm
방수/방오등급	IP 54
측정 단위	m/cm/mm
배터리 타입	리튬이온 배터리
배터리 예상수명	25,000회
중량	0.14kg

다목적 탐지기

GLM 250 VF



주문 번호	0 601 072 1B0
측정 거리	0.05-250cm
측정 정확도, 표준	±1mm
레이저 등급	2
측정 단위	m/cm/mm
전원 공급	4×1.5V (AAA)
중량	0.24kg

GMS 120



주문 번호	0 601 081 0B0
탐지 가능 물체	전기 케이블, 금속, 목재, 부속
최대 탐지 깊이	철재 120mm 구리 80mm
전원	1~9V 6LR61 (배터리)
중량	0.27kg

Detect 120



주문 번호	0 601 081 3K0
탐지 가능 물체	금속, 전선, 목재, 물이 흐르는 플라스틱파이프
최대 탐지 깊이	금속 120mm 전선/목재 60mm 플라스틱파이프 60mm
전원 공급	4×1.5V (AA)
중량	0.5kg

적외선 온도 · 습도 측정기

GIS 1000 C



주문 번호	0 601 083 340
작업 범위	0.1-5m
측정 범위	표면 온도 = -40...+1000°C 주위 온도 = 0...+50°C 상대 습도 = 0...100%
측정 정확도	(표면) -40...-20.1°C = ±2.5°C -20...-0.1°C = ±1.5°C 0...+100°C = ±1°C >+100°C = ±1% (>400°C ±2%)
레이저 등급	2
전원 공급	4×1.5V (AA)
중량	0.55kg

산업용 내시경

GIC 120 C



주문 번호	0 601 241 2K0
카메라 렌즈 직경	8.5mm
디스플레이 해상도	320×240px
LCD 스크린 크기	3.5인치(92.1mm)
카메라 케이블 길이	120cm
LED 라이트	YES
시선 및 비디오 저장	4×AA 배터리
배터리	4×AA 배터리
액세서리	마스크, 거울, 홀더, 메모리 카드, SD 카드, USB 케이블

※보쉬 10.8V 리튬이온 배터리 사용 가능

포인트 레이저레벨

GPL 5



주문 번호	0 601 066 2B0
작업 거리	30m
레벨링 정확도	0.3mm/m
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4"
중량	0.25kg (배터리 포함)

라인 레이저레벨

GLL 3X



주문 번호	0 601 063 CB0
작업 거리	15m
레벨링 정확도	±0.5mm/m
자동보정범위	±4°
상간대 연결	1/4"
전원 공급	4×1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL3-15X



주문 번호	0 601 063 M80
작업 거리	5m-15m
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	4초, ±3°
방수/방오등급	IP54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4×1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL5-50X



주문 번호	0 601 063 N80
작업 거리	수직 5-30m 수직 5-30m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	4초, ±3°
방수/방오등급	IP54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4×1.5V (AA)
중량	0.5kg

GLL 3-80



NEW	
주문 번호	0 601 063 S00
작업 거리	30m/80m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	±4°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
전원 공급	4×1.5V (AA)
작동 온도	-10°C...+40°C
보관 온도	-20°C...+70°C
최대 레이저 범위	Class 2 800-450nm, <1mW

GLL3-80CG



NEW	
주문 번호	0 601 063 UB0
작업 거리	30m/80m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.2mm/m
자동보정범위	±4°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
전원 공급	12V 리튬 AA/LR6 (배터리 포함)
작동 온도	-10°C...+40°C
보관 온도	-20°C...+70°C
최대 레이저 범위	Class 2 800-450nm, <1mW
최대 레이저 범위	7mW

GLL5-40E



주문 번호	0 601 063 GB0
작업 거리	15m/40m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.1mm/m
자동보정범위	±3°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4×1.5V 1×9.6V (수평기)
자동보정	전자동보정
중량	1.1kg

GLL8-40E



주문 번호	0 601 063 HB0
작업 거리	15m/40m (수평기 사용시)
레벨링 정확도	±0.1mm/m
자동보정범위	±3°
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	5/8"
전원 공급	4×1.5V 1×9.6V (수평기)
자동보정	전자동보정
중량	1.1kg

타일레이저



NEW	
주문 번호	0 601 015 200
작업 범위	20m
측정 정확도	±0.2mm/m
작동 온도	±0.4mm/m(45°-90°)
보관 온도	-10°C...+50°C
투사	3개 라인
레이저 등급	Class 2 (635nm, <1mW)
전원 공급	4×1.5V (AA)

오토레벨기



주문 번호	0 601 068 000
배출	26배
작업 거리	100m
레벨링 정확도	1.6mm/30m
상간대 나사	5/8"
중량	1.7kg



주문 번호	0 601 068 500
배출	32배
작업 거리	120m
레벨링 정확도	1mm/30m
상간대 나사	5/8"
중량	1.7kg

회전 레이저 레벨기

GRL 300 HVG



주문 번호	0 601 061 703
작업 거리	300m (수신기 사용)
수신기 작업 범위	200m
레벨링 정확도	0.1mm/m
셀프-레벨링 범위	±5°
방수/방오등급	IP 54
회전 속도	150, 300, 600rpm
상간대 연결	5/8"
전원 공급	2×1.5V LR20(D)
중량	1.8kg

콤비 레이저 레벨

GCL 25



주문 번호	0 601 066 BB0
정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.5mm/m
작업범위	삼자선 10m, 수평면 30m
배터리	4x AA LR06 1.5V
최대작동시간	약 15시간
작동 온도	약 30도 이후
방수/방오등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"

GCL 2-15



NEW	
주문 번호	0 601 066 E00
레벨링 정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
작업범위	삼자선 15m, 수평면 10m
자동 보정 범위	±4°
배터리	3x 1.5V (AA)
방수/방오 등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"
중량	0.88kg

GCL 2-15 G



NEW	
주문 번호	0 601 066 J00
레벨링 정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
작업범위	삼자선 15m, 수평면 10m
자동 보정 범위	±4°
배터리	3x 1.5V (AA)
정전온도 작동 시간	약 120분 후
방수/방오 등급	IP 54
상간대 연결	1/4", 5/8"

GCL 2-50 CG



NEW	
주문 번호	0 601 066 HB0
배출	20m/50m (수신기 사용시)
정확도	삼자선 ±0.3mm/m, 포인트 ±0.7mm/m
작업범위	삼자선 15m, 수평면 10m
자동 보정 범위	±4°
배터리	IP 54
상간대	1/4"
정전온도 작동 시간	10.8V Li-ion/AA in battery adapter
작동 온도	-10°C...+50°C
보관 온도	-20°C...+70°C

홈가든공구

가정용공구

IXO V

리튬이온 배터리



주변번호	0 603 9AB 00E
배터리 파워	3.6V
무부하속도	215 rpm
최고속도	4.5V/m
배터리 충전 시간	3.4시간
중량	0.3 kg
포함사항	10pcs비트세트, 충전기, 탄케이스

글루펜

리튬이온 배터리



주변번호	0 603 2A2 0B0
배터리 파워	3.6V
접착면적	170cm
클램프 직경	7mm
에칭시간	15초
배터리 충전시간	3.4시간
중량	0.3 kg
포함사항	클램프4개, 충전기

글루건 PKP18E



주변번호	0 603 264 540
소바전력	에칭시 200W, 열유지시 18W
접착면적	200cm
클램프 직경	20mm/min
클램프 직경	11 mm
에칭시간	7 min
중량	0.35 kg

워크벤치 PWB600



주변번호	0 603 805 200
작업대 높이	201mm
테이블 크기	680x550 mm
중량	11.6kg
최대하중	200 kg

잔디 깎이 / 예초기

ARM 32



주변번호	0 600 846 0B0
소바전력	1,000W
토크	13Nm
카터-치/높이	32cm/20-60mm
전동구동방식	에
배터리 충전 시간	3.1
중량	6.9kg

ARM 34



주변번호	0 600 846 1B0
소바전력	1,300W
토크	15Nm
카터-치/높이	34cm/20-70mm
전동구동방식	에
배터리 충전 시간	4.0
중량	11kg

ARM 37



주변번호	0 600 846 2B0
소바전력	1,400W
토크	16Nm
카터-치/높이	37cm/20-70mm
전동구동방식	에
배터리 충전 시간	4.0
중량	12kg

Rotak 40



주변번호	0 600 844 2B0
소바전력	1,700W
토크	22Nm
카터-치/높이	40cm/20-70mm
전동구동방식	에
배터리 충전 시간	4.0
중량	12.4kg

ART 23-10.8 LI



주변번호	0 600 848 1B0
배터리 파워	10.8V/2.0Ah
카터 직경	23cm
카터 시스템	상세 설명서 참조
중량	1.9kg

ART 23-18 LI



주변번호	0 600 845 CB1
배터리 파워	18V/2.5Ah
카터 직경	23cm
카터 시스템	상세 설명서 참조
중량	2.4kg

전기 예초기

ART 26 SL



주변번호	0 600 845 1B0
소바전력	280W
카터 직경	26cm
카터 시스템	중-저속 실용
노즐 길이	1.6mm x 4m
프로-텡 스펙	에
중량	2.9kg

ART 27



주변번호	0 600 845 2B0
소바전력	450W
카터 직경	27cm
카터 시스템	저속 듀얼라인
중량	2.6kg
노즐 길이	에
프로-텡 스펙	에
중량	1.6mm x 3m(2)

ART 30+



주변번호	0 600 845 5B0
소바전력	550W
카터 직경	30cm
카터 시스템	저속 듀얼라인
중량	2.7kg
노즐 길이	에
프로-텡 스펙	에
중량	1.6mm x 3m(2)

충전 전지 가위

Easysprune



주변번호	0 600 8E2 0B0
배터리 파워	3.6V
최대 절단 능력	25mm
완성시 최대 절단 가능 횟수	450
배터리 충전 시간	3.5시간
중량	490g



전정 가위 / 전정기

Isio 3



주변번호	0 600 833 1B0
배터리 파워	280W
날 길이	120mm
날 직경	8mm
충전시간	3.5시간
블로잉 장치 시스템	에
배터리 충전 시간	에
중량	0.5kg

ASB 10.8 LI



주변번호	0 600 856 3B0
배터리 파워	10.8V/2.0Ah
날 길이/날 직경	200/120x100mm
충전시간	3시간
블로잉 장치 시스템	에
배터리 충전 시간	에
중량	0.9kg

AHS 35-15 LI



주변번호	0 600 849 BB1
배터리 파워	10.8V/2.0Ah
배터리 직경	타입직경
날 길이	35cm
날 직경	15mm
충전시간	1.4시간
블로잉 장치 시스템	에
배터리 충전 시간	에
중량	1.9kg

AHS 50-20 LI



주변번호	0 600 849 FB0
배터리 파워	18V/2.5Ah
배터리 직경	타입직경
날 길이	50cm
날 직경	20mm
충전시간	1.4시간
블로잉 장치 시스템	에
배터리 충전 시간	에
중량	2.5kg

AHS 45-16



주변번호	0 600 847 AB0
소바전력	1,900W
날 길이	45mm
날 직경	16mm
무부하 스트로크	3400rpm
중량	2.6kg

AHS 55-26



주변번호	0 600 847 GB0
소바전력	600W
날 길이	55mm
날 직경	26mm
무부하 스트로크	3400rpm
중량	3.6kg

블로워

ALB 18 LI



주변번호	0 600 840 3B0
배터리 파워	3.6V
블로잉 속도	최대 210km/h
작동시간	10분
중량	2.2kg

ALB 36 LI(배터)



주변번호	0 600 840 4B0
배터리 파워	3.6V/2.0Ah/7.2V
블로잉 속도	최대 250km/h
작동시간	13-35분
중량	1.6kg (배터 포함)

Keo



주변번호	0 600 861 9B0
배터리 파워	10.8V
블로잉 길이	150mm
절단가능길이	60mm/80mm
배터리 충전시간	3.4시간
중량	1.05kg(충전장치 포함)

AKE 30 LI



주변번호	0 600 837 1B0
배터리 파워	36V/2.6Ah
중량	900mm
오일탱크	135ml
날 길이	300mm(제안)
제안길이	<0.1초
제안속도	8m/초
제안 길이	에
중량	5.2kg

AKE 35-19 S



주변번호	0 600 836 E40
소바전력	1,900W
제안	제안
제안길이	300mm(제안)
제안속도	12m/s
제안 길이	에
중량	4.4kg

AKE 40-19 Pro



주변번호	0 600 836 B40
소바전력	1,900W
제안	제안
제안길이	300mm(제안)
제안속도	13m/s
제안 길이	에
중량	4.7kg

충전유리청정소기

Glassvac



주변번호	0 600 887 0B0
배터리 파워	3.6V
충전시간	3.4시간
작업가능시간	30분
헤드 길이	280mm/133mm
흡입력	100ml
중량	700g
포함사항	헤드, 롤러 세트, 스프레이 충전기



가정용 고압 세척기

Easy Aquatak 100



주변번호	0 600 8A7 EB0
작동압력	100bar
토출량	300L/hr
소바전력	1,200W
최고온도	40°C
중량	3.0kg
호스	3m
노즐	배터리(포함), 로터, 트리거, 세제

Easy Aquatak 110



주변번호	0 600 8A7 FB0
작동압력	110bar
토출량	330L/hr
소바전력	1,200W
최고온도	40°C
중량	3.6kg
호스	3m
노즐	배터리(포함), 로터, 트리거, 세제

Easy Aquatak 120



주변번호	0 600 8A7 9B1
작동압력	120bar
토출량	350L/hr
소바전력	1,500W
최고온도	40°C
중량	4.0kg
호스	5m
노즐	배터리(포함), 로터, 트리거, 세제

가정용 고압 세척기

Universal Aquatak 125



주변번호	0 600 8A7 AB0
작동압력	125bar
토출량	360L/hr
소바전력	1,500W
최고온도	40°C
중량	6kg
호스	5m
노즐	New 3in1 세트

Universal Aquatak 130



주변번호	0 600 8A7 BB0
작동압력	130bar
토출량	380L/hr
소바전력	1,700W
최고온도	40°C
중량	7kg
호스	6m
노즐	New 3in1 세트

Universal Aquatak 135



주변번호	0 600 8A7 CB0
작동압력	135bar
토출량	410L/hr
소바전력	1,900W
최고온도	40°C
중량	7kg
호스	7m
노즐	New 3in1 세트

AQT 42-13



주변번호	0 600 8A7 3B0
작동압력	130bar
토출량	420L/hr
소바전력	1,900W
최고온도	40°C
중량	14kg
호스	7m
노즐	고압, 로터, 세제 30도 노즐

AQT 45-14X



주변번호	0 600 8A7 4B0
작동압력	140bar
토출량	450L/hr
소바전력	2,100W
최고온도	40°C
중량	25kg
호스	8m
노즐	배터리(포함), 로터, 세제 30도 노즐

Advanced Aquatak 160



주변번호	0 600 8A7 8B0
작동압력	160bar
토출량	570L/hr
소바전력	2,600W
최고온도	40°C
중량	23.4kg
호스	8m (steel)
노즐	고압, 로터, 세제 30도 노즐



드레멜 홈페이지



드레멜 블로그

제품명	모델번호	주문번호
로터리툴 3000 키트 (부착키트 없음, 액세서리 10개 포함)	3000-N/10	F013 300 OPV
로터리툴 3000 키트 (부착키트 2개, 액세서리 30개 포함)	3000-2/30	F013 300 OPX
로터리툴 4000 키트 (부착키트 6개, 액세서리 50개 포함)	4000-6/50	F013 400 ONM
로터리툴 4300 키트 (부착키트 5개, 액세서리 50개 포함)	4300-5/50	F013 430 ONB
충전 로터리툴 8050 키트 (액세서리 18개 포함)	8050-N/18	F013 805 ONG
충전 로터리툴 8100 키트 (액세서리 21개 포함)	8100-N/21	F013 810 ONA
충전 로터리툴 8220 키트 (액세서리 30개 포함)	8220-N/30	F013 822 OAM
모토쏘	MS20-01	F013 MS2 ONJ
쏘맥스	SM20-02	F013 SM2 ONH
부탄 시리즈 versatip	2000	F013 200 OJB
부탄 시리즈 versafilame	2200	F013 220 OJB
인그레이버 Engraver	290-01	F013 029 OAL
글루건 Glue Gun	930	F013 093 ONB



3000-2/30



4000-6/50



4300-5/50



8050-N/18



8100-N/21



8220-N/30



MS20-01



SM20-02



2000, 2200



290-01, 930

액세서리 세트 (날 세트)

제품명	모델번호	주문번호
110종 액세서리 세트	709-RW2	2 615 070 9AD
100종 액세서리 세트	710-RW2	2 615 071 0AK
EZLOOK™ 절단 키트	E2688-02	2 615 E68 8AB
세척/광택 키트	684-01	2 615 068 4NA
일반 다목적용 키트	687-01	2 615 068 7NA
절단용 키트	688-01	2 615 068 8NA



110종 액세서리 키트
모델 709-RW2



100종 액세서리 키트
모델 710-RW2



EZLOOK™ 절단 키트
모델 E2688-02



세척/광택 키트
모델 684-01



일반 다목적용 키트
모델 687-01



절단용 키트
모델 688-01

로터리툴 부착키트

제품명	모델번호	주문번호
에어필/루터산한	231	2 615 023 1AA
칸도 보조기	575	2 615 057 5AD
미니 원형톱날 부착 키트	670	2 615 067 5AC
다용도 바이스	2500-1	2 615 250 0JB
드릴프레스(워크스테이션)	220-01	2 615 022 0JB
플렉스시프트	225-01	2 615 022 5AB
플랜지 루팅 키트	335-01	2 615 033 5AA
원형절단용 가이드	678-01	2 615 067 8AE
클래트 팬	490	2 615 049 0AA
다용도 절단 키트	565	2 615 056 5NA
타입 절단 키트	566	2 615 056 6NA
그라우트제거 키트	568	2 615 056 8NA
보호덮개	A550	2 615 A55 0NA
보조 손잡이	A577	2 615 A57 7NA



DREMEL® 4300

가장 다재다능한 고성능 멀티툴!
드레멜 4300

- 피벗라이트 | 회전하며 최적으로 비추어 준다. 어두운 작업환경 정밀 작업 시 가시성을 높여준다.
- 키레스 척 | 3개의 키레스 척으로 쉽게 액세서리 교환이 가능합니다. 다양한 DREMEL 액세서리와 호환됩니다.



DREMEL® 8220

최대 12V 강력한 배터리 장착!
드레멜 8220

- 무선계의 프리미엄 툴 | 10.8V 리튬이온 배터리 (최대출력2x) 장착으로 강력한 파워
- 다재다능함 | 모든 드레멜 액세서리 및 부착키트와 호환되어 다양한 작업을 수행



믿고 맡길 수 있는 수리! 보쉬 지정 서비스 센터

보증서비스 안내

- **무상 서비스** 보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
- **보증 유효 기간** 구입일 기준 보쉬 및 드래펠 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월 / 스윙 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- **무상 서비스 절차** 가까운 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지참)
- **보상판매** 부품 공급 중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우, 보쉬가 책정한 가격에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- **배송료** 유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- **무상 서비스에 해당되지 않는 경우**
 - a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우
 - b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 척 등)
 - c. 비트/수공구류/증정품 및 관측물(예 : 렌즈)
 - d. 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 팔터, LED, 그 외 소모성 부품들
 - e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정 서비스센터에 의한 수리의 경우

지역별 보쉬 A/S 센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*서울 구로 서비스 센터	02) 2683-8397	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*부산 서비스 센터	051) 319-1566
*안양 서비스 센터	031) 479-0975	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 은평	02) 383-0909	광주 서구	062) 603-0942	인천 논현	032) 811-3625
서울 성동	02) 498-4209	광주 서구	062) 513-4761	인천 구월	032) 422-0909
서울 성동	02) 2281-0972	광주 북구	062) 512-3626	인천 남구	032) 888-0989
서울 서초	02) 576-0989	광주 북구	062) 526-2609	경기 부천	032) 346-4504
서울 동대문	02) 921-4693	광주 광산구	062) 955-4962	경기 부천	032) 676-9674
서울 금천	02) 807-5173	대구 중구	053) 251-7180	경기 분오	031) 409-2329
서울 금천	02) 896-0974	대구 중구	053) 253-9871	경기 남양주	031) 529-5700
서울 구로	02) 2677-5882	대구 중구	053) 255-8280	경기 김포	031) 999-4909
서울 광진	02) 3424-4414	대구 중구	053) 252-7678	경기 고양	031) 968-0989
서울 강북	02) 903-0989	대구 서구	053) 250-0769	강원 춘천	033) 252-0203
서울 강동	02) 485-0942	대구 북구	053) 604-5722	강원 원주	033) 748-9797
경기 화성	031) 206-0042	대구 태평	053) 257-7212	강원 원주	033) 765-6477
경기 포천	031) 541-0983	강북 포항	054) 241-6613	강원 강릉	033) 645-3789
경기 평택	031) 663-0940	경북 영천	054) 335-0907	충남 홍성	041) 631-5809
경기 평택	031) 653-0946	경북 안동	054) 859-0989	충남 당진	041) 356-0951
경기 평택	031) 684-5509	경북 상주	054) 532-0904	충주 상당	043) 213-0945
경기 평택	031) 686-8911	경북 김산	053) 813-9046	제주 화북	064) 758-4565
경기 의정부	031) 843-0909	부산 진구	051) 817-0909	제주 아라	064) 722-3460
경기 여주	031) 885-0909	부산 연제	051) 862-0987	전북 정읍	063) 531-0940
경기 안성	031) 673-1033	부산 수영	051) 756-3987	전북 전주	063) 255-0982
경기 안산	031) 495-6948	부산 사상	051) 324-9948	전북 전주	063) 243-2315
경기 안산	031) 493-0959	부산 사상	051) 851-0902	전북 익산	063) 855-7709
경기 시흥	031) 430-0509	경남 창원	055) 265-5865	전북 익산	063) 843-0989
경기 시흥	031) 430-4959	경남 창원	055) 238-5895	전북 부안	063) 583-4510
경기 시흥	031) 430-7509	경남 창원	055) 277-9810	전북 남원	063) 636-0989
경기 수원	031) 294-0918	경남 진주	055) 757-4007	전북 군산	063) 443-3468
경기 수원	031) 246-0920	울산 울주	052) 263-2502	대전 오정	042) 626-0975
경기 수원	031) 548-2409	울산 북구	052) 707-3001	전남 목포	061) 283-3456
경기 성남	031) 744-3030	울산 남구	052) 257-1894		

고압세척기 전문 서비스 센터

서울 강동 02) 471-8900

전문가의 자부심!! 순정부품이 보장합니다.



보쉬 Original!! 보쉬 순정부품은

- ☑ 공구에 최적화되어 공구가 가장 뛰어난 성능을 발휘하게 해줍니다.
- ☑ 공구와 완벽한 호환성으로 작업의 효율을 높여주고, 제품 수명을 길게 해줍니다.
- ☑ 공구에 맞게 설계되어 작업자의 안전한 사용을 보장합니다.

전문가의 자부심은, 순정부품으로부터.



순정부품 판매점

www.bosch-pt.co.kr | 보쉬 콜센터 080-955-0909 | cafe.naver.com/boschpt